

ADEO CONTROL EM-DIN-C4-1 - DATASHEET



ADEO CONTROL

EM-DIN-C4-1 Energy Meter da barra DIN

Cod. PHOMP2293

Misuratore di energia monofase ad inserzione indiretta per montaggio su guida DIN e collegamento tramite USB a ADEO CONTROL SG-C4-1 Super Gateway.

Tramite interfaccia utente del Super Gateway a cui è collegato, permette il monitoraggio di potenza, tensione, corrente relativi al punto in cui è montato. Grazie alla pinza amperometrica in dotazione, ad inserimento apribile, è possibile misurare una qualunque fase elettrica disponibile nel quadro elettrico, senza dover intervenire nel relativo cablaggio.

Richiede per funzionare un ADEO CONTROL SG-C4-1 Super Gateway.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione max	230V AC 50Hz
Corrente max	In funzione della pinza amperometrica: 20A / 50A /100A
Connettività	Cavo micro-USB in dotazione
Grado di protezione	IP 20 (secondo EN 60529)
Classe di isolamento	II (secondo EN 60335-1)
Temperatura operativa	+0°C ... +50°C
Temperatura stoccaggio	-10°C ... +70°C
Dimensioni	2 moduli DIN
Materiale case	Materiale termoplastico autoestinguente

Interfaccia Consumi



Interfaccia Controllo Carichi



Grazie all'integrazione con Control4 e per mezzo del Super Gateway è possibile visualizzare e gestire il risparmio energetico personalizzato. L'interfaccia utente è visibile soltanto da touch screen Control4 o via web browser.

Adeo Group S.p.A.

Via della Zarga, 50 - 38015 LAVIS (TN) - Centralino: 0461 248211 - Fax: 0461 245038
info@control4.it - www.control4.it