



## Matrice HDMI 4K60, 8x8

No.: 38334

Collega 8 sorgenti 4K UHD a 8 schermi 4K UHD

### Descrizione

- Commutazione tra 8 dispositivi sorgenti HDMI e 8 schermi HDMI collegati simultaneamente
- Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, con HDR
- Consente una commutazione flessibile e comoda tra 8 sorgenti HDMI, perfetta per ambienti commerciali e professionali
- Facile da usare e da configurare, grazie a una web GUI intuitiva, al telecomando o ai pulsanti
- 2 anni di garanzia

Gli Switch Matrice sono soluzioni di qualità per la distribuzione di contenuti da più dispositivi sorgenti a più display. La Matrice HDMI 4K60 8x8 supporta i segnali HDMI 2.0b 18G, consentendo la trasmissione di risoluzioni 4K Ultra HD 60Hz. Il supporto HDR [ High Dynamic Range] garantisce la visualizzazione di contenuti video con una maggiore luminosità, maggiori contrasti e una gamma di colori molto più ampia, perfetta per gli schermi di digital signage nella vendita al dettaglio, per la creazione di configurazioni informative multi-display nel settore dell'istruzione o per la distribuzione di contenuti in installazioni commerciali come i cinema. Il supporto HDCP 2.2 garantisce l'assenza di problemi con una varietà di contenuti 4K quando vengono collegati a dispositivi sorgente, tra cui set top box, lettori Blu-Ray e lettori multimediali 4K HDR.

Oltre al passaggio audio HDMI, le singole porte Coax e 3,5 mm consentono di collegare separatamente sistemi di altoparlanti digitali e amplificatori, creando esperienze audio coinvolgenti per completare il contenuto video. La funzione Audio Return Channel [ARC] consente di inviare l'audio da un televisore a un sistema audio o a una soundbar attraverso lo stesso cavo HDMI utilizzato per inviare il video al televisore. Questo elimina la necessità di un cavo audio separato e semplifica il processo di installazione.

Matrix dispone anche di una funzione di downscale per ogni porta di uscita da 4K a Full HD, rendendo le installazioni con schermi più vecchi prive di problemi e assicurando sempre che lo spettatore riceva un'immagine ottimale dal proprio schermo.

Questa matrice può essere facilmente controllata tramite la commutazione dei pulsanti sull'unità, mentre il telecomando e l'estensione IR inclusi consentono all'utente di avere un migliore controllo su più video e display, ideale per fiere, presentazioni di formazione o dimostrazioni di vendita.

### Dettagli Tecnici

## Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0b
- Larghezza di Banda Supportata: 18Gbps
- Risoluzione Massima: 3840x2160@60Hz RGB 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio:
  - HDMI Audio Passante fino a 7.1CH
  - Coassiale fino 5.1CH
  - Stereo Analogico
- Porte Audio Separate: 38kHz
- Supporto CEC: Sì
- Interfaccia Seriale: RS-232
- Schermo LCD / LED: OLED
- Controllo: Bottoni, IR, RS-232, IP
- Funzioni Particolari: ARC, Downscaler da 4k a 1080p, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10

## Connettori

- Ingressi: 8 x HDMI (Femmina)
- Uscite: 8 x HDMI (Femmina), 8 x 3.5mm (Femmina), 8 x Coax (Femmina)
- Controllo: RS-232 (Femmina), RJ45 (Femmina)
- Alimentazione: 5.5/2.5mm

## Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 440x200x45mm (17.32x7.87x1.77in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 2.83kg (6.24lb)
- Temperatura Operativa: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 12VDC 5A
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo Confezione: scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 510x328x95mm (20.08x12.91x3.74in)
- Peso Lordo: 4.06kg (8.95lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenuto Della Confezione

- Matrice
- Telecomando
- Cavo IR
- Staffe di montaggio
- Alimentatore Multi-Country (UK, EU, US & AUS)
- Cavi (UK, EU, US & AUS)
- Manuale

## Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 38334
- EAN: 4002888383349

© LINDY 2023

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150